



Compacte, légère et facile à prendre en main, la MT-03 est idéale pour les déplacements urbains et périurbains. Son moteur bicylindre de 321 cm³ offre un bon équilibre entre performance et consommation. Elle est équipée d'une fourche inversée, d'un tableau de bord digital, d'un port USB et d'un éclairage full LED. Son design agressif et sa position de conduite droite en font une moto à la fois pratique et plaisante à conduire.



MOTEUR

| | |
|----------------------------------|---|
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 30.9kW / 10750 rpm |
| Carburant | Essence |
| Type moteur | 4-stroke, Liquid-cooled, DOHC, 4-valves |
| Cylindrée (cm3) | 321 |
| Refroidissement | Liquide |
| Alésage x Course (mm) | 68.0 mm x 44.1 mm |
| Taux de compression | 11.2 : 1 |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 29.5N.m / 9000 rpm |
| Démarrage | Démarrreur électrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Allumage | TCI |
| Alimentation | Injection électronique |



CHASSIS

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Cadre | Diamond |
| Suspension avant | Telescopic forks, Ø37.0 mm inner tube |
| Suspension arrière | Swingarm |
| Frein avant | Hydraulic single disc, Ø298 mm |
| Frein arrière | Hydraulic single disc, Ø220 mm |
| Jantes | |
| Pneu avant | 110/70R17M/C (54H) Tubeless |
| Pneu arrière | 140/70R17M/C (66H) Tubeless |



DIMENSIONS

| | |
|---------------------------------|---------|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | |
| Empattement (mm) | 1380 mm |
| Hauteur de selle (mm) | 780 mm |
| Garde au sol mini (mm) | 160 mm |



TRANSMISSION

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Transmission | 6 vitesses en prise constante |
|--------------|-------------------------------|



POIDS/CAPACITES

| | |
|----------------------------------|-----|
| Poids à vide (kg) | 167 |
| Capacité réservoir carburant (L) | 14L |



EQUIPEMENTS